

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Grenz- werte | Entnahmestelle | |
|-----------|------|-------|---------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | BG | Einheit |
| | | | | | Bauhof / Außenhahn | |
| | | | | | Teis | |
| | | | | | 435054-ON-0004 | |
| | | | | | Probenahmedatum/ -zeit | |
| | | | | | 15.08.2024 11:40 | |
| | | | | | Probenahmeverfahren | |
| | | | | | Zweck a | |
| | | | | | Probennummer | |
| | | | | | 224098465 | |

Probenahme

| | | | | | | | |
|---|----|----|---------------------------------|--|--|--|---|
| Probenahme Trinkwasser | VU | NG | DIN ISO 5667-5 (A14): 2011-02 | | | | X |
| Probenahme mikrobiol. Untersuchungen von Wasser | VU | NG | DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12 | | | | X |

Angabe der Vor-Ort-Parameter

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Grenz- werte | BG | Einheit | Wert |
|--------------------------------|------|-------|--------------------------------------|-------------------|------|---------|--------|
| Chlor (Cl ₂), frei | VU | NG | DIN EN ISO 7393-2: 2019-03 | 0,3 ¹⁾ | 0,05 | mg/l | < 0,05 |
| Färbung, qualitativ | VU | NG | DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04 | | | | ohne |
| Geruch | VU | NG | DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10 | 2) | | | ohne |
| Geschmack | VU | NG | DIN EN 1622 (B3) (Anhang C): 2006-10 | 2) | | | ohne |
| Wassertemperatur | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | °C | 22,5 |
| pH-Wert | VU | NG | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04 | 6,5 - 9,5 | | | 7,96 |
| Temperatur pH-Wert | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | °C | 23,6 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | VU | NG | DIN EN 27888 (C8): 1993-11 | 2790 | 5,0 | µS/cm | 344 |

Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|-----------------------------------|---|--|------------|---|
| Escherichia coli | VU | NG | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06 | 0 | | MPN/100 ml | 0 |
| Intestinale Enterokokken | VU | NG | DIN EN ISO 7899-2 (K15): 2000-11 | 0 | | KBE/100 ml | 0 |

Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I

| | | | | | | | |
|--|----|----|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|-------|
| Clostridium perfringens, einschließlich Sporen | VU | NG | DIN EN ISO 14189 (K24): 2016-11 | 0 | | KBE/100 ml | 0 |
| Coliforme Bakterien | VU | NG | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06 | 0 | | MPN/100 ml | 0 |
| Spektr. Absorptionskoeff. (436 nm) | JT | NG | DIN EN ISO 7887 (C1): 2012-04 | 0,5 ³⁾ | 0,1 | 1/m | < 0,1 |
| Koloniezahl bei 22°C | VU | NG | TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06 | 100 ⁴⁾ | | KBE/1 ml | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | VU | NG | TrinkwV §43 Absatz (3): 2023-06 | 100 ⁵⁾ | | KBE/1 ml | 2 |
| Trübung | JT | NG | DIN EN ISO 7027: 2000-04 | 1 ⁶⁾ | 0,1 | FNU | < 0,1 |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn |
|------------------------|------|-------|-------------------------------|-----------------|-----|--------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | BG | Einheit | Teis |
| | | | | | | | Probennummer | 224098481 | |
| | | | | | | | Probenahmedatum/ -zeit | 15.08.2024 11:41 | |
| | | | | | | | Teis | 435054-ON-0004 | |
| Probenahme | | | | | | | | | |
| Probenahme Trinkwasser | VU | NG | DIN ISO 5667-5 (A14): 2011-02 | | | | | | X |

Angabe der Vor-Ort-Parameter

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------------------------------|-------------------|--|--|------|-------|--------|
| Chlor (Cl ₂), frei | VU | NG | DIN EN ISO 7393-2: 2019-03 | 0,3 ⁴⁾ | | | 0,05 | mg/l | < 0,05 |
| Sauerstoff (O ₂) | VU | NG | DIN EN ISO 5814: 2013-02 | | | | 0,1 | mg/l | 8,2 |
| Wassertemperatur | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | 22,5 |
| pH-Wert | VU | NG | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04 | 6,5 - 9,5 | | | | | 7,96 |
| Temperatur pH-Wert | VU | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | 23,6 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | VU | NG | DIN EN 27888 (C8): 1993-11 | 2790 | | | 5,0 | µS/cm | 344 |

Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil I

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|----|-----------------------------------|---------------------|--|--|---------|------|-----------------------|
| Benzol | JT | NG | DIN 38407-9 (1): 1991-05 (MSD) | 0,001 | | | 0,00025 | mg/l | < 0,00025 |
| Bor (B) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 1 | | | 0,02 | mg/l | < 0,02 |
| Bromat | JT | NG | DIN EN ISO 15061: 2001-12 | 0,01 | | | 0,0025 | mg/l | < 0,0025 |
| Chrom (Cr) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,025 ⁵⁾ | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Cyanide, gesamt | JT | NG | DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 | 0,05 | | | 0,005 | mg/l | < 0,005 |
| 1,2-Dichlorethan | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | 0,003 | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Fluorid | JT | NG | DIN 38405-4 (D4): 1985-07 | 1,5 | | | 0,15 | mg/l | < 0,15 |
| Nitrat (NO ₃) | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 | 50 ⁶⁾ | | | 1,0 | mg/l | 3,7 |
| Quecksilber (Hg) | JT | NG | DIN EN ISO 17852 (E 35): 2008-04 | 0,001 | | | 0,0001 | mg/l | < 0,0001 |
| Selen (Se) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |
| Tetrachlorethen | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Trichlorethen | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Summe Trichlorethen, Tetrachlorethen | JT | | berechnet | 0,01 | | | | mg/l | (n. b.) ¹⁾ |
| Uran (U) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 | | | 0,0001 | mg/l | 0,0011 |
| Perfluorhexansäure (PFHxA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | 0,0012 |
| Perfluorheptansäure (PFHpA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluoroctansäure (PFOA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorononansäure (PFNA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluordecansäure (PFDeA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorundekansäure (PFUnA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluordodekansäure (PFDoA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorbutansäure (PFBA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | 0,0019 |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|----------------|---------|--------------------|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | BG | Einheit | Teis |
| Perfluorpentansäure (PFPeA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | 0,0010 |
| Perfluortridecansäure (PFTTrA) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | 0,0016 |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluoronansulfonsäure (PFNS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTTrDS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS) | JT | NG | DIN 38407-42 (F42): 2011-03 | | | | 0,0010 | µg/l | < 0,0010 |
| Summe PFAS (20) exkl. LOQ | JT | | berechnet | 7) | | | | mg/l | 0,0000057 |
| Summe PFAS 4 Parameter exk. LOQ | JT | | berechnet | 8) | | | | mg/l | 0,0000016 |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn |
|--|------|-------|--------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | BG | Einheit | Teis |
| | | | | | | | Probenahmedatum/ -zeit | | 435054-ON-0004 |
| | | | | | | | Probennummer | | 15.08.2024 11:41 |
| | | | | | | | | | 224098481 |
| Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe | | | | | | | | | |
| Atrazin | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Atrazin, desethyl- | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Atrazin, desisopropyl- | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Bentazon | JT | NG | DIN 38407-35 (F35): 2010-10 | 0,0001 | | | 0,00002 | mg/l | < 0,00002 |
| Bromacil | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Diuron | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Flusilazol | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Hexazinon | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Isoproturon | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| MCPA | JT | NG | DIN 38407-35 (F35): 2010-10 | 0,0001 | | | 0,00002 | mg/l | < 0,00002 |
| Mecoprop (Summe aus Mecoprop-p und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop) | JT | NG | DIN 38407-35 (F35): 2010-10 | 0,0001 | | | 0,00002 | mg/l | < 0,00002 |
| Metalaxyl und Metalaxyl-M (Metalaxyl einschließlich anderer Gemische seiner Isomerbestandteile, einschließlich Metalaxyl-M (Summe der Isomeren)) | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Metazachlor | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Metolachlor | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Propazin | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Simazin | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Terbuthylazin | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Terbuthylazin, desethyl- | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | 0,0001 | | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| Summe Pestizide (8 Parameter) | JT | NG | berechnet | 0,0005 | | | | mg/l | (n. b.) ¹⁾ |
| nicht relevante Metaboliten | | | | | | | | | |
| 2,6-Dichlorbenzamid | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | | 0,003 | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |
| N,N-Dimethylsulfamid | JT | NG | DIN 38407-36 (F36): 2014-09 | | 0,001 | | 0,000025 | mg/l | < 0,000025 |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn |
|---|--------|-------|-----------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | BG | Einheit | Teis |
| Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil II | | | | | | | | | 435054-ON-0004 |
| | | | | | | | | | 15.08.2024 11:41 |
| | | | | | | | | | 224098481 |
| Antimon (Sb) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,005 | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |
| Arsen (As) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 ⁹⁾ | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |
| Blei (Pb) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,01 ¹⁰⁾ | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |
| Cadmium (Cd) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,003 | | | 0,0001 | mg/l | < 0,0001 |
| Kupfer (Cu) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 2 ¹¹⁾ | | | 0,001 | mg/l | 0,003 |
| Nickel (Ni) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,02 ¹¹⁾ | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |
| Nitrit (NO ₂) | JT | NG | DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07 | 0,5 ¹²⁾ | | | 0,01 | mg/l | < 0,01 |
| Benzo[b]fluoranthen | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03 | | | | 0,000001 | mg/l | < 0,000001 |
| Benzo[k]fluoranthen | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03 | | | | 0,000001 | mg/l | < 0,000001 |
| Benzo[ghi]perylen | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03 | | | | 0,000001 | mg/l | < 0,000001 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03 | | | | 0,000001 | mg/l | < 0,000001 |
| Summe PAK 4 | JT | | berechnet | 0,0001 ¹³⁾ | | | | mg/l | (n. b.) ¹⁾ |
| Benzo[a]pyren | JT | NG | DIN EN ISO 17993 (F18): 2004-03 | 0,00001 | | | 0,000001 | mg/l | < 0,000001 |
| Chlorat | JT | NG | DIN EN ISO 10304-4 (D25): 1999-07 | 0,07 ¹⁴⁾ | | 0,02 ¹⁵⁾ | 0,02 | mg/l | < 0,02 |
| Chlorit | JT | NG | DIN EN ISO 10304-4 (D25): 1999-07 | 0,2 ¹⁶⁾ | | 0,06 ¹⁵⁾ | 0,05 | mg/l | < 0,05 |
| Chloroform (Trichlormethan) | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Bromdichlormethan | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Dibromchlormethan | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Tribrommethan | JT | NG | DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08 | | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Summe Trihalogenmethane | JT | NG | berechnet | 0,05 | | | | mg/l | (n. b.) ¹⁾ |
| Bisphenol A | AN/f | L8 | DIN EN ISO 18857-2: 2012-01 | 0,0025 | | | 0,0005 | mg/l | < 0,0005 |
| Halogenessigsäuren (HAA-5) | SB80/f | | Hausmethode, RO-C-90, LC-MS/MS | | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn | |
|---|------|-------|-----------------------------------|--------------------|-----|--------------|----------------|------------------------|--------------------|--|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | Teis | Probenahmedatum/ -zeit | Probennummer | |
| Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I | | | | | | | | | | |
| Aluminium (Al) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,2 | | | 0,005 | mg/l | 0,009 | |
| Ammonium | JT | NG | DIN ISO 15923-1 (D49): 2014-07 | 0,5 ¹⁷⁾ | | | 0,06 | mg/l | < 0,06 | |
| Chlorid (Cl) | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 | 250 | | | 1,0 | mg/l | 7,6 | |
| Eisen (Fe) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,2 | | | 0,005 | mg/l | 0,017 | |
| Leitfähigkeit bei 25°C | JT | NG | DIN EN 27888 (C8): 1993-11 | 2790 | | | 5,0 | µS/cm | 339 ²⁾ | |
| Mangan (Mn) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 0,05 | | | 0,001 | mg/l | < 0,001 | |
| Natrium (Na) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | 200 | | | 0,1 | mg/l | 5,7 | |
| TOC | JT | NG | DIN EN 1484 (H3): 2019-04 | | | | 0,1 | mg/l | 1,0 | |
| Sulfat (SO4) | JT | NG | DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07 | 250 | | | 1,0 | mg/l | 35 | |
| pH-Wert | JT | NG | DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04 | 6,5 - 9,5 | | | | | 8,09 ²⁾ | |
| Temperatur pH-Wert | JT | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | 20,9 ²⁾ | |
| Calcitlösekapazität (ber.) | JT | NG | DIN 38404-10 (C10): 2012-12 | 5 ¹⁸⁾ | | | | mg/l | -8,6 | |

| Parameter | Lab. | Akkr. | Methode | Vergleichswerte | | | Entnahmestelle | | Bauhof / Außenhahn |
|--|------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----|--------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Grenzwerte | GOW | Referenzwert | BG | Einheit | Teis |
| | | | | | | | Probenahmedatum/ -zeit | 15.08.2024 11:41 | |
| | | | | | | | Probennummer | 224098481 | |
| Ergänzende Untersuchungen | | | | | | | | | |
| Basekapazität pH 8,2 | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-4): 2005-12 | | | | 0,1 | mmol/l | n.u. ³⁾ |
| Basekapazität bis 8,2 (berechnet) | JT | NG | DIN 38404-10 (C10): 2012-12 | | | | | mmol/l | 0,030 |
| Temperatur Basekapazität pH 8,2 | JT | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | n.u. ³⁾ |
| Säurekapazität pH 4,3 (m-Wert) | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-2): 2005-12 | | | | 0,1 | mmol/l | 2,7 |
| Temperatur Säurekapazität pH 4,3 | JT | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | 20,9 |
| Säurekapazität pH 8,2 (p-Wert) | JT | NG | DIN 38409-7 (H7-1): 2005-12 | | | | 0,1 | mmol/l | < 0,1 |
| Temperatur Säurekapazität pH 8,2 | JT | NG | DIN 38404-4 (C4): 1976-12 | | | | | °C | 20,9 |
| Calcium (Ca) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,1 | mg/l | 51,5 |
| Kalium (K) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,1 | mg/l | 1,4 |
| Magnesium (Mg) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,1 | mg/l | 8,5 |
| Carbonathärte | JT | | DEV D 8: 1971 | | | | 0,05 | mmol/l | 1,34 |
| Gesamthärte | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,04 | °dH | 9,17 |
| Gesamthärte | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,01 | mmol/l | 1,63 |
| Härtebereich | JT | NG | berechnet | | | | | | mittel |
| Sättigungsindex | JT | | DIN 38404-10 (C10): 2012-12 | | | | | | 0,41 |
| Sättigungs-pH-Wert nach Einstellung mit Calcit | JT | | DIN 38404-10 (C10): 2012-12 | | | | | | 7,61 |
| Korrosionswahrscheinlichkeitsfaktor S1 | JT | NG | DIN EN 12502-3: 2005-03 | | | | | | 0,372 |
| Korrosionswahrscheinlichkeitsfaktor S | JT | NG | DIN EN 12502-2: 2005-03 | | | | | | 7,41 |
| Korrosionswahrscheinlichkeitsfaktor S2 | JT | NG | DIN EN 12502-3: 2005-03 | | | | | | 15,9 |
| pH-Wert bei Bewertungstemperatur | JT | NG | DIN 38404-10 (C10): 2012-12 | | | | | | 7,97 |
| Hydrogencarbonat (HCO ₃) | JT | | DEV D 8: 1971 | | | | 3 | mg/l | 160 |
| Phosphor (P) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,2 | mg/l | < 0,2 |
| Phosphat (ber. als PO ₄) | JT | NG | DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 | | | | 0,6 | mg/l | < 0,6 |

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

X - durchgeführt

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht berechenbar

²⁾ Die Analyse erfolgte nach Probentransport ins Labor. Das Ergebnis kann aufgrund einer erhöhten Messunsicherheit von dem gegebenenfalls bei der Probenahme ermittelten Wert abweichen.

³⁾ nicht untersucht

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit SB80 gekennzeichneten Parameter wurden von der Institut Romeis Bad Kissingen GmbH (Schlimpfhofer Str. 21, Oberthulba) analysiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ettishofer Str. 12, Weingarten) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).

TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer Maßnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte

TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz

DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen Maßnahmenwertes Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Auch wenn für Proben der technische Maßnahmenwert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, können in Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Maßnahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen Maßnahmenwertes nach Anlage 3 Teil II der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gemäß § 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

- 4) Entsprechend der aktuellen durch das Umweltbundesamt veröffentlichten Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §20 TrinkwV (2023-06). Gehalte bis 0,6 mg/l freies Cl₂ nach der Aufbereitung bleiben außer Betracht, wenn anders die Desinfektion nicht gewährleistet werden kann oder wenn die Desinfektion zeitweise durch Ammonium beeinträchtigt wird.
- 5) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2030. Ab dem 12. Januar 2030 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/l.
- 6) Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein
- 7) Ab dem 12.01.2026 gilt der Grenzwert 0,00010 mg/l.
- 8) Ab dem 12.01.2028 gilt der Grenzwert 0,000020 mg/l.
- 9) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12. Januar 2028 in Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11. Januar 2033. Ab dem 12. Januar 2033 gilt für alle Wasserversorgungsanlagen der Grenzwert 0,0040 mg/l. Dieser Grenzwert gilt für Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, bereits ab dem 12. Januar 2028.
- 10) Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Ab dem 12. Januar 2028 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/l. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S₀, S₁ oder S₂ oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 11) Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S₀, S₁ oder S₂ oder der Messwert der Zufallsstichprobe über dem Grenzwert liegt.
- 12) Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden.
- 13) Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Messwerte für die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt.
- 14) Wenn die Desinfektion nicht anders gewährleistet werden kann gilt ein Grenzwert für die zeitweise Dosierung von 0,2 mg/l und ein Grenzwert von 0,70 mg/l für kurzfristige Notfälle. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Abs. 3 TrinkwV Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,020 mg/l Chlorat.
- 15) Der Referenzwert gilt, wenn von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Absatz 3 Gebrauch gemacht wird.
- 16) Der Parameter ist nur zu bestimmen, wenn eine Desinfektion mit Chlordioxid erfolgt. Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn nicht mehr als 0,20 mg/l Chlordioxid zugegeben wird. Wird von der Möglichkeit einer Untersuchung am Ausgang des Wasserwerks oder im Verteilungsnetz nach § 41 Abs. 3 TrinkwV Gebrauch gemacht, gilt ein Referenzwert von 0,060 mg/l Chlorit.
- 17) Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen Erhöhung der üblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.
- 18) Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang $\geq 7,7$ ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. Für Eigenwasserversorgungsanlagen wird seitens des UBA empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aggressivität des Trinkwassers gegenüber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in AR-24-VU-006481-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt.

Die im Prüfbericht AR-24-VU-006481-01 enthaltenen Proben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste TrinkwV (Stand 2023-06) auf.